

MINISTERUL JUSTIȚIEI

**ORDIN**  
**pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile**  
**de cazare a persoanelor private de libertate**

Observând prevederile art. 48 alin. (7) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 48 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 56 alin. (3), art. 67 alin. (2), art. 76 alin. (2) și art. 83 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul justiției** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate, prevăzute în anexa care este parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Normele prevăzute în anexă sunt obligatorii la elaborarea documentațiilor pentru obiective de investiții, reparații capitale, modernizare, modificare, transformare și extindere a fondului construit, în baza reglementărilor legale în vigoare.

(2) Amenajarea spațiilor existente prin lucrări de natura reparațiilor curente se va realiza cu maximizarea spațiilor de deținere, în funcție de configurarea structurală a clădirilor.

Art. 3. — (1) Fondurile necesare vor fi asigurate din subvenții și venituri proprii.

(2) Fondurile necesare vor fi asigurate în limita de cheltuieli aprobată anual prin bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor și în limitele de cheltuieli stabilite de către Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 4. — Direcțiile de specialitate din Ministerul Justiției și Administrația Națională a Penitenciarelor, precum și directorii locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:  
a) Ordinul ministrului justiției nr. 433/C/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 15 februarie 2010;

b) art. 100 alin. (3)–(7), anexele nr. 20 a–c, 21a, 21b, 22a, 22b, 23a, 23b, 24a și 24b din Ordinul ministrului justiției nr. 1.676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 și 523 bis din 27 iulie 2010.

Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiției,  
**Tudorel Toader**

București, 17 octombrie 2017.  
Nr. 2.772/C.

ANEXĂ

**NORME**  
**minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate**

Art. 1. — (1) Spațiile destinate cazării persoanelor private de libertate trebuie să respecte demnitatea umană și să întrunească standardele minime sanitare și de igienă, ținându-se cont de suprafața de locuit, volumul de aer, iluminare, sursele de încălzire și ventilație, prin raportare la condițiile climatice.

(2) Camerele de cazare și celelalte încăperi destinate persoanelor private de libertate trebuie să dispună de iluminat natural, de instalațiile necesare asigurării iluminatului artificial și să fie dotate cu utilități igienico-sanitare și instalații de încălzire.

(3) Amenajarea camerelor de cazare aflate în clădirile existente în locurile de deținere se va realiza cu maximizarea spațiilor de deținere, în funcție de configurarea structurală a clădirilor, în scopul alocării unui spațiu mai mare de 4 metri pătrați (mp) pentru fiecare persoană privată de libertate.

(4) În cazul cazării colective, asigurarea unei suprafețe mai mari de 4 mp se va realiza cu prioritate pentru regimul de maximă siguranță și regimul închis.

(5) În fiecare loc de deținere vor fi prevăzute căi de acces pentru persoanele cu dizabilități.

(6) În cazul persoanelor private de libertate cu dizabilități vor fi prevăzute camere de cazare dotate corespunzător, pentru fiecare regim de executare a pedepselor privative de libertate.

Art. 2. — Administrația Națională a Penitenciarelor ia toate măsurile necesare pentru creșterea progresivă a numărului spațiilor de cazare individuală, precum și pentru reamenajarea spațiilor existente.

Art. 3. — (1) Ferestrele camerelor sunt dimensionate conform normelor de proiectare în vigoare, astfel încât persoanelor private de libertate să li se asigure posibilitatea de a citi la lumină naturală în condiții normale, iar lumina artificială să corespundă standardelor tehnice recunoscute în domeniu.

(2) Persoanelor private de libertate li se asigură acces facil la ferestrele camerelor de cazare, pentru a realiza deschiderea acestora și aerisirea camerei.

Art. 4. — (1) Camerele de cazare sunt dotate cu mobilier, astfel încât să ofere persoanelor private de libertate condiții pentru dormit, păstrarea bunurilor și obiectelor personale, servirea mesei dacă aceasta nu este posibilă în săli de mese special amenajate, precum și pentru desfășurarea unor activități educative.

(2) În măsura în care este posibil, cu respectarea măsurilor necesare pentru siguranța penitenciarelor, locurile de deținere pot asigura servirea mesei de către persoanele private de libertate în săli de mese special amenajate.

(3) Camerele de cazare sunt dotate cu paturi și cazarmamentul necesar pentru fiecare persoană privată de libertate, potrivit normelor în vigoare, suprapuse pe cel mult două rânduri.

(4) În funcție de spațiu, camerele de cazare sunt dotate cu:

- a) mese și bănci sau scaune;
- b) dulapuri pentru păstrarea obiectelor și bunurilor personale;
- c) alte dotări, conform anexelor nr. 1—5 la prezentele norme.

(5) În mod excepțional, în condițiile art. 1 alin. (3), camerele de cazare pot avea paturi suprapuse pe 3 rânduri. Accesul la paturile montate în rânduri suprapuse se realizează cu ajutorul unei scări metalice, fixată de paturi.

Art. 5. — (1) Grupurile sanitare aferente camerelor de deținere trebuie să asigure accesul permanent la apă potabilă și să permită fiecărei persoane private de libertate să își satisfacă nevoile fiziologice ori de câte ori este necesar, în condiții de igienă și intimitate.

(2) Grupurile sanitare vor fi separate de camerele de deținere și sunt dotate astfel încât să se asigure cel puțin o chiuvetă, un WC și un duș pentru maximum 10 persoane private de libertate.

(3) În cadrul grupului sanitar, spațiul destinat montării vasului WC este prevăzut cu ușă și sistem de închidere pentru asigurarea intimității.

(4) Amenajarea camerelor de deținere trebuie să asigure fiecărei persoane private de libertate accesul la sursele de apă curentă și condiții de folosire a articolelor de toaletă pentru menținerea igienei.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), grupurile și instalațiile sanitare pentru persoanele private de libertate aflate în regimul deschis pot fi amenajate în exteriorul camerelor de deținere, cu respectarea celorlalte condiții prevăzute la alin. (1)—(3).

Art. 6. — (1) Instalația de iluminat din camerele de cazare pentru persoanele private de libertate se realizează astfel încât corpurile de iluminat să poată fi aprinse și stinse de către acestea.

(2) Prizele de alimentare cu energie electrică (220 V) se instalează în interiorul camerelor de deținere, cu excepția camerelor pentru executarea sancțiunii disciplinare cu izolarea.

(3) În interiorul camerelor de deținere, în funcție de regimul de executare a pedepselor privative de libertate și de amenajarea camerelor corespunzătoare acestor regimuri, conform anexelor nr. 1—4, se montează între 1 și 4 prize de alimentare cu energie electrică.

(4) Sistemul de alimentare cu energie electrică permite întreruperea funcționării corpurilor de iluminat și prizelor de către personalul penitenciarului.

(5) Instalațiile de iluminat și de alimentare cu energie a prizelor sunt realizate în construcție antivandalism.

(6) Iluminatul de veghe, folosit pe timpul nopții în scopul asigurării supravegherii, permite aprinderea și stingerea doar de către supraveghetorul de pe secția de deținere, din interiorul biroului acestuia.

Art. 7. — În fiecare cameră de cazare se instalează o priză pentru distribuire de semnal TV de la instalația de televiziune cu circuit închis, cu excepția camerelor pentru executarea

sancțiunii disciplinare cu izolarea, și se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

Art. 8. — (1) Instalațiile de încălzire trebuie să asigure în perioada sezonului rece o temperatură de cel puțin 19°C în camerele de cazare a persoanelor private de libertate și în spațiile destinate desfășurării diferitelor activități.

(2) Instalațiile de alimentare cu apă, încălzire, canalizare, electrice, după caz, se amplasează pe cât posibil în spații tehnice asigurate, în care să fie interzis accesul persoanelor private de libertate.

Art. 9. — (1) La intrarea în vigoare a prezentelor norme, camerele de cazare din clădirile/penitenciarele care urmează să se construiască, precum și cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparații capitale, modernizări, modificări, transformări trebuie să asigure o suprafață mai mare de 4 mp pentru fiecare persoană privată de libertate, în situația cazării în comun, respectiv 6 mp, atunci când cazarea se face individual, iar camerele de deținere trebuie să aibă o distanță de cel puțin 2 m între pereții camerei de deținere și cel puțin 2,5 m între podea și tavanul camerei de deținere.

(2) La intrarea în vigoare a prezentelor norme, grupurile sanitare aflate în clădirile/penitenciarele care urmează să se construiască, precum și cele care urmează să fie supuse unor lucrări de reparații capitale, modernizări, modificări, transformări trebuie să se realizeze separat de camerele de deținere, complet închise, iar suprafața acestora va fi exclusă de la calculul suprafeței prevăzute la alin. (1), pentru cazarea în comun sau individual, care se va asigura în camera de deținere.

(3) La intrarea în vigoare a prezentelor norme, în clădirile ori penitenciarele care urmează să se construiască, precum și cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparații capitale, modernizări, modificări, transformări se asigură servirea mesei de către persoanele private de libertate în săli de mese special amenajate, cu respectarea măsurilor necesare pentru siguranța penitenciarelor.

(4) Dispozițiile art. 1 alin. (1) și (2), art. 3, art. 4 alin. (1), (3) și (4) și art. 5—8 se aplică în mod corespunzător.

Art. 10. — (1) În penitenciarele-spital se poate asigura o suprafață de cel puțin 7 mp pentru fiecare persoană privată de libertate, în saloanele curente, dacă configurarea structurală a clădirii permite.

(2) În cadrul unor penitenciare-spital se pot înființa secții de deținere pentru persoane vulnerabile din punct de vedere medical sau social, ale căror camere trebuie să asigure o suprafață mai mare de 4 mp pentru fiecare persoană.

(3) La intrarea în vigoare a prezentelor norme, saloanele de cazare din clădirile penitenciarelor-spital care urmează să se construiască, precum și din cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparații capitale, modernizări, modificări, transformări trebuie să asigure o capacitate maximă de 6 paturi, o suprafață de cel puțin 7 mp pentru fiecare persoană privată de libertate, un cubaj de 20 mc/pat de aer, în caz de ventilație naturală.

(4) Camerele de infirmerie, camerele de separare ori camerele de tranzit în vederea prezentării în comun a persoanelor private de libertate la instanțele de judecată vor fi dotate potrivit destinației acestora, prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Art. 11. — (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranță, inclusiv cele care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, ale căror caracteristici privind amenajarea și dotarea sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme, se dimensionează pentru o persoană.

(2) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim închis, sunt arestate preventiv, sunt în perioada de carantinare-observare sau cărora nu li s-a stabilit regimul de executare a pedepselor privative de

libertate, ale căror caracteristici privind amenajarea și dotarea sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentele norme, se dimensionează pentru 2 persoane.

(3) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim semideschis, ale căror caracteristici privind amenajarea și dotarea sunt prezentate în anexa nr. 3, se dimensionează pentru 10 persoane.

(4) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim deschis, ale căror caracteristici privind amenajarea și dotarea sunt prezentate în anexa nr. 4, se dimensionează pentru 10 persoane.

(5) Camerele destinate punerii în aplicare a sancțiunii disciplinare cu „izolarea pentru maximum 10 zile”, ale căror caracteristici privind amenajarea și dotarea sunt prezentate în anexa nr. 5, se dimensionează, de regulă, pentru o persoană.

(6) Dispozițiile alin. (1)—(5) se aplică în situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) din prezentele norme.

(7) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate aflate în refuz de hrană sunt similare camerelor de cazare aferente regimului de executare a pedepsei.

(8) În fiecare penitenciar se amenajează cel puțin o cameră de protecție destinată cazării individuale a persoanelor vulnerabile. Amenajarea și dotarea acestora se realizează potrivit condițiilor stabilite prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(9) Schițele cu amenajarea și dotarea camerelor de cazare pentru fiecare regim de executare a pedepselor privative de libertate se prevăd în cuprinsul ordinului ministrului justiției pentru aprobarea măsurilor necesare pentru siguranța penitenciarelor.

Art. 12. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1  
la norme

### CARACTERISTICILE

#### privind amenajarea și dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranță, inclusiv a celor care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, cu elemente de mobilier, instalații igienico-sanitare antivandalism și de încălzire

Art. 1. — Amenajarea și dotarea camerelor pentru cazarea persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul de maximă siguranță cuprind următoarele:

- a) registru de căldură;
- b) fereastră cu gratii;
- c) masă;
- d) scaun;
- e) pat;
- f) nișă depozitare;
- g) cuier;
- h) suport TV;
- i) priză alimentare energie electrică;
- j) priză semnal TV;
- k) sistem de comunicare de tip interfon;
- l) terminal sistem radioficare;
- m) duș și cadă duș;
- n) perdea;
- o) chiuvetă și vas WC-monobloc;
- p) poliță pentru chiuvetă;
- q) oglindă;
- r) spațiu tehnic;
- s) ușă metalică cu grilaj;
- t) vizetă cu geam de protecție.

Art. 2. — Amenajarea și dotarea camerelor pentru cazarea persoanelor private de libertate care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului cuprinde următoarele:

- a) registru de căldură;
- b) fereastră cu gratii;
- c) masă;
- d) scaun;
- e) pat;
- f) nișă depozitare;
- g) cuier;
- h) suport TV;
- i) priză alimentare energie electrică;
- j) priză semnal TV;
- k) sistem de comunicare de tip interfon;
- l) terminal sistem radioficare;
- m) chiuvetă și vas wc-monobloc;
- n) poliță pentru chiuvetă;
- o) oglindă;
- p) duș și cadă duș;
- q) perdea;

- r) grilaj siguranță;
- s) ușă metalică cu grilaj;
- t) vizetă cu geam de protecție;
- u) spațiu tehnic.

Art. 3. — (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranță, inclusiv a celor care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, sunt construite în sistem monovolum.

(2) Ușa este metalică și este prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oțel, cu lățimea de 300 mm și înălțimea de 110 mm, și, în partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu încuietore autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzută cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel cu duritate mare.

(3) Ușa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare orizontale de oțel cu secțiune dreptunghiulară și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lățimea de 100 mm și înălțimea de 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzută cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practice în ușă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite și se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzută cu broască îngropată cu oprire totală.

(4) Oțelul folosit trebuie să aibă duritate mare și să prezinte înaltă rezistență la tăiere.

(5) Ușa de acces în cameră și grilajul se deschid numai spre holul secției de deținere și asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deținere.

(6) Vizeta cu geam de protecție se amenajează în peretele camerei dinspre holul secției de deținere.

(7) La camerele unde sunt cazate persoanele care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, pentru prevenirea unor acțiuni ostile din partea acestora, se amenajează, suplimentar, un grilaj metalic de siguranță care să împiedice apropierea lor de ușă. Caracteristicile grilajului metalic de siguranță sunt identice cu cele prevăzute pentru grilajul de la ușa metalică.

Art. 4. — (1) Pentru pat sunt avute în vedere următoarele specificații:

- a) dimensiunile de construcție ale acestuia nu depășesc, de regulă, 900 mm lățime și 2.000 mm lungime;
- b) este de formă tip cușetă și se fixează în consolă direct în perete sau metalic cu picioarele fixate în pardoseală;

c) se poziționează la 550 mm distanță față de pardoseală;  
 d) este confecționat din oțel cu aceleași caracteristici ca cele ale oțelului folosit la confecționarea grilajului ușii;  
 e) suprafața utilă a patului este confecționată din foaie perforată de oțel, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale.

(2) Salteaua din dotarea patului este confecționată din materiale rezistente la uzură și ignifuge.

Art. 5. — (1) Masa se amplasează la baza ferestrei.

(2) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este confecționată prin turnare, din beton armat;

b) este de tip consolă;

c) are lățimea de 400 mm și lungimea de 500 mm;

d) se poziționează la 750 mm — 800 mm față de pardoseală.

(3) Masa se completează cu un scaun metalic, fără spătar, încadrat în pardoseală. Scaunul poate fi sudat de piciorul mesei, formând împreună cu aceasta un ansamblu masă-scaun.

Art. 6. — (1) Spațiul destinat activităților igienico-sanitare cuprinde dușul, cada de duș, chiuveta, vasul de WC și oglinda. Instalațiile sanitare se amplasează pe latura opusă patului. Spațiul destinat activităților igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete despărțitor și trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala și crearea mușgaiului.

(2) La intrarea în acest spațiu, pentru asigurarea intimității, se montează perdele care să permită vizualizarea persoanei private de libertate, la nivelul gleznelor, al umărului și capului, atunci când face duș.

(3) Pereții și pardoseala spațiului destinat activităților igienico-sanitare trebuie să fie construite din materiale rezistente la uzură și acțiunea apei.

Art. 7. — Chiuveta și vasul de WC sunt de tip monobloc, construite în sistem antivandalism. Modulul este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri, din oțel inoxidabil brut tratat, și este prevăzut cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente la smulgere și rupere.

Art. 8. — Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) suprafața expusă a chiuvetei este șlefuită până ajunge la aspect satinat;

b) este prevăzută cu cep captiv și cu unul sau două robinete acționate manual, prin împingere, printr-un buton din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;

c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 9. — Pentru vasul de WC sunt avute în vedere următoarele specificații:

a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;

b) suprafața exterioară a bolului este șlefuită până la un aspect satinat;

c) partea superioară este șlefuită pentru a asigura o suprafață cu caracteristicile necesare instalațiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular;

d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton, prin împingere;

e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 10. — (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliță.

(2) Pentru poliță sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături;

b) este realizată din material compozit (extrem de dur);

c) suprafața este finisată astfel încât să permită menținerea igienei și să fie ușor de curățat, rezistentă la foc și depuneri;

d) prinderea în perete se face cu bolțuri securizate;

e) dimensiunea nu depășește 300 mm x 125 mm.

Art. 11. — (1) Oglinda se poziționează deasupra modulului chiuvetă — vas de WC.

(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este plată, din oțel inoxidabil, cu finisare lucioasă și înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri și depuneri;

b) este prevăzută cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;

c) dimensiunea nu depășește 300 mm x 300 mm;

d) are finisare lucioasă a tuturor suprafețelor exterioare.

Art. 12. — (1) Dușul și cada de duș se amplasează lângă modulul chiuvetă — vas WC.

(2) Pentru duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este construit din oțel inoxidabil;

b) capul de duș este fixat în perete și este realizat din oțel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;

c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură și cantitate a apei este realizat din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;

d) să permită un flux de 8—12 l/min. cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.

(3) Pentru cada de duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este rezistentă la uzură și lovituri;

b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;

c) suprafața exterioară este șlefuită;

d) nu depășește dimensiunea 750 mm x 750 mm;

e) încorporează marginile de turnare și coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 13. — (1) Spațiile de depozitare a bunurilor și obiectelor personale se amenajează sub forma unei nișe, în perete, pe 3 niveluri, astfel încât să poată fi depozitate cele menționate, în volum de 0,25 mc (lățimea 0,4 m, adâncimea 0,5 m, înălțimea 1,25 m).

(2) Lângă spațiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 2 brațe pentru agățat.

Art. 14. — (1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu ușa, lângă priza de alimentare cu energie electrică (220 V).

(2) Pe același perete, deasupra prizelor menționate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puțin, următoarele specificații:

a) este confecționat prin turnare, din beton sau din confecție metalică;

b) permite așezarea unui aparat TV ce are dimensiuni prevăzute de anexa nr. 1, pct. III — Alte obiecte și bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare;

c) se poziționează la 1.600 mm — 1.700 mm față de pardoseală.

Art. 15. — Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopții fără a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 16. — Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră.

Art. 17. — Pentru ventilație, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spațiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilație din metal rezistent la coroziune.

Art. 18. — (1) Ferestrele sunt confecționate din geam termopan cu tâmplărie metalică/ PVC/ aluminiu. Peste suprafața vitrată se aplică folie antiefracție, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii care se amplasează pe partea exterioară a ferestrei și se fixează pe structura de rezistență. Acestea au aceleași caracteristici ca și grilajul de la ușa de acces în cameră. Cu respectarea condițiilor de ventilație și iluminat, în zona ferestrelor mobile se poate monta un grilaj cu ochiuri ce nu permit trecerea unor obiecte mai mari.

**CARACTERISTICILE**

**privind amenajarea și dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim închis sau sunt arestate preventiv, în perioada de carantinare-observare sau cărora nu li s-a stabilit regimul de executare a pedepselor privative de libertate, cu elemente de mobilier, instalații igienico-sanitare antivandalism și de încălzire**

Art. 1. — Amenajarea și dotarea camerelor destinate cazării arestaților preventiv, persoanelor private de libertate aflate în perioada de carantinare-observare, a celor cărora nu li s-a stabilit regimul de executare a pedepsei și a celor care execută pedeapsa în regim închis cuprind următoarele:

- a) registru de căldură;
- b) fereastră cu gratii;
- c) masă;
- d) scaun;
- e) paturi;
- f) nișă depozitare;
- g) cuier;
- h) suport TV;
- i) priză alimentare energie electrică;
- j) priză semnal TV;
- k) sistem de comunicare de tip interfon;
- l) terminal sistem radioficare;
- m) chiuvetă și vas wc-monobloc;
- n) poliță pentru chiuvetă;
- o) oglindă;
- p) duș și cadă duș;
- q) perdea;
- r) ușa metalică cu grilaj;
- s) spațiu tehnic.

Art. 2. — (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim închis sunt construite în sistem monovolum.

(2) Ușa este metalică și este prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oțel, cu lățimea de 300 mm și înălțimea de 110 mm, și, în partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu încuietore autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel cu duritate mare.

(3) Ușa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare orizontale de oțel cu secțiune dreptunghiulară și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lățimea de 100 mm și înălțimea de 250 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în ușă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite și se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască îngropată cu oprire totală.

(4) Oțelul folosit trebuie să aibă duritate mare și să prezinte înaltă rezistență la tăiere.

(5) Ușa de acces în cameră și grilajul se deschid numai spre holul secției de deținere și asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deținere.

Art. 3. — (1) Pentru pat sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) dimensiunile de construcție ale acestuia nu depășesc, de regulă, 900 mm lățime și 2.000 mm lungime;
- b) este de formă tip cușetă și se fixează în consolă direct în perete utilizând bolțuri rezistente la deformare și rupere sau metalic cu picioarele fixate în pardoseală;
- c) primul pat se poziționează la 550 mm, cel de-al doilea la 1.625 mm, ambele distanțe fiind calculate de la pardoseală;
- d) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată prin îmbinări nedemontabile de ambele paturi;
- e) este confecționat din oțel cu aceleași caracteristici ca cele ale oțelului folosit la confecționarea grilajului ușii;

f) suprafața utilă a patului este confecționată din foaie perforată de oțel, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale.

(2) Salteaua din dotarea patului este confecționată din materiale rezistente la uzură și ignifuge.

Art. 4. — (1) Masa se amplasează la baza ferestrei.

(2) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este confecționată prin turnare, din beton armat;
- b) este de tip consolă sau cu picior fixat în pardoseală;
- c) are lățimea de 400 mm și lungimea de 1000 mm;
- d) se poziționează la 750 mm — 800 mm față de pardoseală.

(3) Masa se completează cu două scaune metalice, fără spătar, încastrate în pardoseală.

Art. 5. — (1) Spațiul destinat activităților igienico-sanitare cuprinde dușul, cada de duș, chiuveta, vasul de WC și oglinda. Instalațiile sanitare se amplasează pe latura opusă patului. Spațiul destinat activităților igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete despărțitor și trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala și crearea mușgaiului.

(2) La intrarea în acest spațiu, pentru asigurarea intimității, se montează perdele care să permită vizualizarea persoanei private de libertate, la nivelul gleznelor, al umărului și capului, atunci când face duș.

(3) Pereții și pardoseala spațiului destinat activităților igienico-sanitare se construiesc din materiale rezistente la uzură și acțiunea apei.

Art. 6. — Chiuveta și vasul de WC sunt de tip monobloc, construite în sistem antivandalism. Modulul este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri, din oțel inoxidabil brut tratat și este prevăzut cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente la smulgere și rupere.

Art. 7. — Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) suprafața expusă a chiuvetei este șlefuită până ajunge la aspect satinat;
- b) este prevăzută cu cep captiv și cu unul sau două robinete acționate manual, prin împingere, printr-un buton din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;
- c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 8. — Pentru vasul de WC sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;
- b) suprafața exterioară a bolului este șlefuită până la un aspect satinat;
- c) partea superioară este șlefuită pentru a asigura o suprafață cu caracteristicile necesare instalațiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular;
- d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton, prin împingere;
- e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 9. — (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliță.

(2) Pentru poliță sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături;

- b) este realizată din material compozit (extrem de dur);
- c) suprafața este finisată astfel încât să permită menținerea igienei și să fie ușor de curățat, rezistentă la foc și depuneri;
- d) prinderea în perete se face cu bolțuri securizate;
- e) dimensiunea nu depășește 300 mm x 125 mm.

Art. 10. — (1) Oglinda se poziționează deasupra modulului chiuvetă — vas de WC.

(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este plată, din oțel inoxidabil, cu finisare lucioasă și înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri și depuneri;
- b) este prevăzută cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;
- c) dimensiunea nu depășește 300 mm x 300 mm;
- d) are finisare lucioasă a tuturor suprafețelor exterioare.

Art. 11. — (1) Spațiul destinat îmbăierii cuprinde dușul și cada de duș, care se amplasează lângă modulul chiuvetă-vas WC, fiind separat de acesta printr-un perete despărțitor cu înălțimea maximă de 2.000 mm.

(2) Pentru duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este construit din oțel inoxidabil;
- b) capul de duș este fixat în perete și este realizat din oțel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;
- c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură și cantitate a apei este realizat din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;
- d) să permită un flux de 8 — 12 l/min. cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.

(3) Pentru cada de duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este rezistentă la uzură și lovituri;
- b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
- c) suprafața exterioară este șlefuită;
- d) nu depășește dimensiunea de 750 mm x 750 mm;
- e) încorporează marginile de turnare și coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 12. — (1) Spațiile de depozitare a bunurilor și obiectelor personale se amenajează sub forma unei nișe, în perete, pe 3 niveluri, astfel încât să poată fi depozitate cele menționate, în

volum de 0,25 mc, pentru fiecare persoană privată de libertate (lățimea 0,4 m, adâncimea 0,5 m, înălțimea 1,25 m).

(2) Lângă spațiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 4 brațe pentru agățat.

Art. 13. — (1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu ușa, lângă priza de alimentare cu energie electrică (220 V).

(2) Pe același perete, deasupra prizelor menționate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este confecționat prin turnare, din beton;
- b) este de tip consolă sau din confecție metalică;
- c) permite așezarea unui aparat TV ce are dimensiuni prevăzute de anexa nr. 1, pct. III — Alte obiecte și bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- d) se poziționează la 1.600 mm — 1.700 mm față de pardoseală.

Art. 14. — Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopții fără a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 15. — Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră.

Art. 16. — Pentru ventilație, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spațiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilație din metal rezistent la coroziune.

Art. 17. — (1) Ferestrele sunt confecționate din geam termopan cu tâmplărie metalică/PVC/de aluminiu. Peste suprafața vitrată se aplică folie antifracție, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii care se amplasează pe partea exterioară a ferestrei și se fixează pe structura de rezistență. Are aceleași caracteristici ca și grilajul de la ușa de acces în cameră. Cu respectarea condițiilor de ventilație și iluminat, în zona ferestrelor mobile se poate monta un grilaj cu ochiuri ce nu permit trecerea unor obiecte mai mari.

ANEXA Nr. 3  
la norme

## CARACTERISTICILE

### privind amenajarea și dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim semideschis, cu elemente de mobilier, instalații igienico-sanitare antivandalism și de încălzire

Art. 1. — Amenajarea și dotarea camerelor destinate condamnaților care execută pedeapsa în regim semideschis cuprind următoarele:

- a) registru de căldură;
- b) fereastră cu gratii;
- c) scaun;
- d) masă;
- e) nișă depozitare;
- f) cuier;
- g) suport TV;
- h) paturi suprapuse;
- i) priză alimentare energie electrică;
- j) priză semnal TV;
- k) sistem de comunicare de tip interfon;
- l) terminal sistem radioficare;
- m) chiuvetă și vas wc-monobloc;
- n) poliță pentru chiuvetă;

- o) oglindă;
- p) duș și cadă duș;
- q) perdea;
- r) ușă metalică;
- s) spațiu tehnic.

Art. 2. — (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim semideschis sunt alcătuite din 2 volume: un volum destinat odihnei propriu-zise și un volum destinat activităților igienico-sanitare.

(2) Ușa este metalică și este prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oțel, cu lățimea de 300 mm și înălțimea de 110 mm, și, în partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu încuietore autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel cu duritate mare.

(3) Ușa de acces în cameră se deschide numai spre holul secției de deținere și asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deținere.

Art. 3. — (1) Paturile sunt suprapuse.

(2) Pentru pat sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) ansamblul este format din 2 paturi suprapuse, rigidizate prin sudură;

b) primul pat se poziționează la 550 mm, cel de-al doilea la 1.625 mm, ambele distanțe fiind calculate de la pardoseală;

c) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată prin îmbinări nedemontabile de ambele paturi;

d) dimensiunile de construcție ale acestuia nu depășesc, de regulă, 900 mm lățime și 2.000 mm lungime;

e) se fixează direct în pardoseală, utilizând bolțuri securizate;

f) este confecționat din oțel;

g) suprafața utilă a patului este confecționată din foaie perforată de oțel, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale.

(3) Salteaua din dotarea patului este confecționată din materiale rezistente la uzură și ignifuge.

Art. 4. — (1) Camerele se dotează cu 2 mese.

(2) Mesele se amplasează la o distanță care să permită trecerea simultană a 2 persoane pe intervalul creat între masă și fereastră.

(3) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este confecționată prin sudare, din oțel;

b) suprafața superioară a mesei este din lemn tare, prezintă rezistență la uzură, având margini rotunjite;

c) se rabatează pe latura mică;

d) la partea liberă se sprijină pe un picior fixat în balama tip pivot acoperită, sudată pe partea interioară a mesei;

e) are lățimea de 750 mm și lungimea de 1.500 mm;

f) este de tip consolă;

g) se poziționează la 750 mm—800 mm față de pardoseală.

(4) Masa se completează cu 5 scaune din material plastic.

Art. 5. — (1) Spațiul destinat activităților igienico-sanitare cuprinde 2 dușuri, 2 căzi de duș, 2 chiuvete, 2 vase de WC și 2 oglinzi. Spațiul destinat activităților igienico-sanitare este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct, cu acces din spațiul destinat odihnei propriu-zise. Acest spațiu trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala și crearea mușgaiului.

(2) La intrarea în acest spațiu se montează o ușă din lemn dur, fără posibilitate de blocare, fixată în balamale tip pivot acoperite, având deschiderea spre spațiul destinat odihnei.

(3) Pereții și pardoseala spațiului destinat activităților igienico-sanitare se construiesc din materiale rezistente la uzură și acțiunea apei.

(4) Dușul și cada de duș sunt separate de restul instalațiilor sanitare printr-un perete despărțitor. La intrarea în spațiul afectat activității de îmbăiere se pot monta perdele până la înălțimea umărului. Lungimea perdelei de duș se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

Art. 6. — (1) Chiuvetele și vasele de WC sunt separate între ele printr-un perete despărțitor, cu înălțimea maximă de 2.000 mm.

(2) La intrarea în spațiul destinat fiecărei chiuvete se pot monta perdele până la înălțimea umărului. Lungimea perdelei se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(3) Chiuveta este confecționată din oțel inoxidabil brut tratat și este prevăzută cu fixări pentru perete, mascate și rezistente. Este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri.

Art. 7. — Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) suprafața expusă a chiuvetei este șlefuită până ajunge la aspect satinat;

b) este prevăzută cu cep captiv și cu unul sau două robinete acționate manual, prin împingere, printr-un buton din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;

c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 8. — (1) La intrarea în spațiul destinat vasului de WC se poate monta o ușă, fără dispozitiv de blocare, având înălțimea până la nivelul umărului. Lungimea ușii se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(2) Vasul de WC este confecționat din oțel inoxidabil brut tratat și este prevăzută cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente. Este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri.

(3) Pentru vasul de WC sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este prevăzută cu evacuare verticală sau orizontală;

b) suprafața exterioară a bolului este șlefuită până la un aspect satinat;

c) partea superioară este șlefuită pentru a asigura o suprafață cu caracteristicile necesare instalațiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular;

d) este prevăzută cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton, prin împingere;

e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 9. — (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliță.

(2) Pentru poliță sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături;

b) este realizată din material compozit (extrem de dur);

c) suprafața este finisată astfel încât să permită menținerea igienei și să fie ușor de curățat, rezistentă la foc și depuneri;

d) prinderea în perete se face cu bolțuri securizate;

e) dimensiunea nu depășește 300 mm x 125 mm.

Art. 10. — (1) Oglinda se poziționează deasupra chiuvetei.

(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este plată, din oțel inoxidabil, cu finisare lucioasă și înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri și depuneri;

b) este prevăzută cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;

c) dimensiunea nu depășește 300 mm x 300 mm;

d) are finisare lucioasă a tuturor suprafețelor exterioare.

Art. 11. — (1) Spațiul destinat îmbăierii cuprinde dușul și cada de duș, care se amplasează lângă chiuvetă sau vasul de WC, fiind separat de acestea printr-un perete despărțitor cu înălțimea maximă de 2.000 mm. La intrarea în spațiul destinat îmbăierii se pot monta perdele până la înălțimea umărului. Lungimea perdelei de duș se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(2) Pentru duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este construit din oțel inoxidabil;

b) capul de duș este fixat în perete și este realizat din oțel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;

c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură și cantitate a apei este realizat din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;

d) să permită un flux de 8—12 l/min., cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.

(3) Pentru cada de duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este rezistentă la lovituri;
- b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
- c) suprafața exterioară este șlefuită;
- d) nu depășește dimensiunea 750 mm x 750 mm;
- e) încorporează marginile de turnare și coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 12. — (1) Spațiile de depozitare a bunurilor și obiectelor personale se amenajează sub forma unei nișe, în perete, pe 3 niveluri, astfel încât să poată fi depozitate cele menționate, în volum de 0,25 mc, pentru fiecare persoană privată de libertate (lățimea 0,4 m, adâncimea 0,5 m, înălțimea 1,25 m).

(2) În spațiul destinat odihnei, pe perete, se poate amplasa un cuier, cu cel mult 20 de brațe pentru agățat.

Art. 13. — (1) Priza pentru distribuția semnalului TV se montează pe peretele cu ușa, lângă priza de alimentare cu energie electrică (220).

(2) Pe același perete, deasupra prizelor menționate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puțin, următoarele specificații:

- a) este confecționat prin turnare, din beton sau din confecție metalică;
- b) este de tip consolă;
- c) permite așezarea unui aparat TV ce are dimensiunile prevăzute de anexa nr. 1, pct. III — Alte obiecte și bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013

privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare;

d) se poziționează la 1.600 mm—1.700 mm față de pardoseală;

e) asigură vizionarea programelor TV concomitent de către toate persoanele private de libertate.

Art. 14. — Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopții fără a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 15. — Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră.

Art. 16. — Pentru ventilație, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spațiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilație din metal rezistent la coroziune.

Art. 17. — (1) Ferestrele sunt confecționate din geam termopan cu tâmplărie metalică/PVC/de aluminiu. Peste suprafața vitrată se aplică folie antiefracție, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii. Gratiile sunt construite, prin sudură, din bare orizontale de oțel cu secțiunea dreptunghiulară și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, cu ochiuri verticale de 100 mm x 300 mm.

(3) Gratiile de la fereastră se amplasează pe partea exterioară a ferestrei și se fixează pe structura de rezistență. Oțelul folosit trebuie să aibă duritate mare și să prezinte înaltă rezistență la tăiere.

*ANEXA Nr. 4  
la norme*

## CARACTERISTICILE

### privind amenajarea și dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim deschis, cu elemente de mobilier, instalații igienico-sanitare antivandalism și de încălzire

Art. 1. — Amenajarea și dotarea camerelor destinate condamnaților care execută pedeapsa în regim deschis cuprind următoarele:

- a) fereastră cu gratii;
- b) registru de căldură;
- c) scaun;
- d) masă;
- e) nișă depozitare;
- f) rafturi;
- g) cuier;
- h) noptieră;
- i) paturi suprapuse;
- j) suport TV;
- k) priză alimentare energie electrică;
- l) priză semnal TV;
- m) sistem de comunicare de tip interfon;
- n) terminal sistem radioficare;
- o) chiuvetă și vas wc-monobloc;
- p) poliță pentru chiuvetă;
- q) oglindă;
- r) duș și cadă duș;
- s) perdea;
- t) ușa;
- u) spațiu tehnic.

Art. 2. — (1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim deschis sunt alcătuite din 3 volume: un volum destinat odihnei propriu-zise,

un volum destinat activităților igienico-sanitare și un volum destinat depozitării bunurilor și obiectelor personale.

(2) Ușa de acces în cameră se deschide numai spre holul secției de deținere. Ușa poate fi din materiale ușoare și proiectată astfel încât să asigure rezistență la uzură și tratată prin ignifugare. Este prevăzută cu fereastră rectangulară, cu dimensiunea de 300 mm x 600 mm.

Art. 3. — (1) Paturile sunt suprapuse.

(2) Pentru pat sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) ansamblul este format din 2 paturi suprapuse, rigidizate prin sudură;
  - b) primul pat se poziționează la 550 mm, cel de-al doilea la 1.625 mm, ambele distanțe fiind calculate de la pardoseală;
  - c) dimensiunile de construcție ale acestuia nu depășesc, de regulă, 900 mm lățime și 2.000 mm lungime;
  - d) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată prin îmbinări nedemontabile de ambele paturi;
  - e) este confecționat din oțel;
  - f) suprafața utilă a patului este confecționată din foaie perforată de oțel, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale.
- (3) Salteaua din dotarea patului este confecționată din materiale rezistente la uzură și ignifugare.



Art. 4. — (1) Camerele se dotează cu 2 mese.

(2) Mesele se poziționează, de regulă, în apropierea ferestrelor, la o distanță care să permită trecerea simultană a 2 persoane pe intervalul creat între masă și fereastră.

(3) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este confecționată prin sudare, din oțel;

b) suprafața superioară a mesei este din lemn tare, prezintă rezistență la uzură, având margini rotunjite;

c) are lățimea de 750 mm și lungimea de 1.500 mm;

d) suprafața superioară a mesei se poziționează la 750 mm—800 mm față de pardoseală.

(4) Masa se completează cu 5 scaune din material plastic.

Art. 5. — (1) Spațiul destinat activităților igienico-sanitare cuprinde 2 dușuri, 2 căzi de duș, 2 chiuvete, 2 vase de WC și 2 oglinzi. Instalațiile sanitare se amplasează pe latura opusă patului. Spațiul destinat activităților igienico-sanitare este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct cu acces din spațiul destinat odihnei propriu-zise. Acest spațiu trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala și crearea mușgaiului.

(2) La intrarea în acest spațiu se montează o ușă din lemn/aluminiu/PVC, fără posibilitate de blocare, fixată în balamale tip pivot acoperite, având deschiderea spre spațiul destinat odihnei.

(3) Pereții și pardoseala spațiului destinat activităților igienico-sanitare se construiesc din materiale rezistente la uzură și acțiunea apei.

(4) Dușul și cada de duș sunt separate de restul instalațiilor sanitare printr-un perete despărțitor. La intrarea în spațiul afectat activității de îmbăiere se pot monta perdele până la înălțimea umărului. Lungimea perdelei de duș se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

Art. 6. — (1) Chiuvetele și vasele de WC sunt separate între ele printr-un perete despărțitor, cu înălțimea maximă de 2.000 mm.

(2) La intrarea în spațiul destinat chiuvetei se pot monta perdele până la înălțimea umărului. Lungimea perdelei se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(3) Chiuveta este confecționată din oțel inoxidabil brut tratat și este prevăzută cu fixări pentru perete, mascate și rezistente. Este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri.

(4) Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) suprafața expusă a chiuvetei este șlefuită până ajunge la aspect satinat;

b) este prevăzută cu cep captiv și cu unul sau două robinete acționate manual, prin împingere, printr-un buton din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;

c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 7. — (1) La intrarea în spațiul destinat vasului de WC se poate monta o ușă, fără dispozitiv de blocare, având înălțimea până la nivelul umărului. Lungimea ușii se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(2) Vasul de WC este confecționat din oțel inoxidabil brut tratat și este prevăzută cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente. Este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri.

(3) Pentru vasul de WC sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este prevăzută cu evacuare verticală sau orizontală;

b) suprafața exterioară a bolului este șlefuită până la un aspect satinat;

c) partea superioară este șlefuită pentru a asigura o suprafață cu caracteristicile necesare instalațiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular;

d) este prevăzută cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton, prin împingere;

e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 8. — (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliță.

(2) Pentru poliță sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături;

b) este realizată din material compozit (extrem de dur);

c) suprafața este finisată astfel încât să permită menținerea igienei și să fie ușor de curățat, rezistentă la foc și depuneri;

d) prinderea în perete se face cu bolțuri securizate;

e) dimensiunea nu depășește 300 mm x 125 mm.

Art. 9. — (1) Oglinda se poziționează deasupra chiuvetei.

(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este plată, din oțel inoxidabil, cu finisare lucioasă și înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri și depuneri;

b) este prevăzută cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;

c) dimensiunea nu depășește 300 mm x 300 mm;

d) are finisare lucioasă a tuturor suprafețelor exterioare.

Art. 10. — (1) Spațiul destinat îmbăierii cuprinde dușul și cada de duș, care se amplasează lângă chiuvetă sau vasul de WC, fiind separat de acestea printr-un perete despărțitor cu înălțimea maximă de 2.000 mm. La intrarea în spațiul destinat îmbăierii se pot monta perdele până la înălțimea umărului. Lungimea perdelei de duș se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.

(2) Pentru duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este construit din oțel inoxidabil;

b) capul de duș este fixat în perete și este realizat din oțel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;

c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură și cantitate a apei este realizat din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;

d) să permită un flux de 8—12 l/min. cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.

(3) Pentru cada de duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este rezistentă la uzură și lovituri;

b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;

c) suprafața exterioară este șlefuită;

d) nu depășește dimensiunea 750 mm x 750 mm;

e) încorporează marginile de turnare și coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 11. — (1) Spațiile de depozitare a obiectelor de igienă personală, cum ar fi ustensilele de scris, hainele, încălțăminte, se amenajează într-o încăpere separată de spațiul destinat odihnei propriu-zise. La intrarea în acest spațiu se montează o ușă din lemn/aluminiu/PVC, fixată în balamale tip pivot acoperite, fără posibilitate de blocare, având deschiderea spre spațiul destinat odihnei. În aceste spații de depozitare se amplasează rafturi suprapuse, din oțel, fixate atât în pardoseală, cât și în perete.

(2) Suprafața fiecărui raft este confecționată din lemn tare și prezintă rezistență la uzură. Se dimensionează astfel încât să poată asigura depozitarea unui volum de 0,3 mc, calculat pentru fiecare persoană privată de libertate.

Art. 12. — (1) În spațiul destinat odihnei se pot amplasa noptiere, din lemn sau metal, fixate pe perete, 2 câte 2, suspendate, în imediata apropiere a paturilor. Dimensiunile unei noptiere nu vor depăși 500 mm x 500 mm x 300 mm.

(2) De asemenea, în spațiul destinat odihnei, pe perete, se poate amplasa un cuier metalic, cu cel mult 2 brațe pentru agățat, pentru fiecare persoană privată de libertate.

Art. 13. — (1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe perețele cu ușa, lângă priza de alimentare cu energie electrică (220 V).

(2) Pe același perete, deasupra prizelor menționate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puțin, următoarele specificații:

a) este confecționat prin turnare, din beton sau din confecție metalică;

b) este de tip consolă;

c) permite așezarea unui aparat TV ce are dimensiunile prevăzute de anexa nr. 1, pct. III — Alte obiecte și bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului

penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare;

d) se poziționează la 1.600 mm — 1.700 mm față de pardoseală;

e) asigură vizionarea programelor TV concomitent de către toate persoanele private de libertate.

Art. 14. — Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră.

Art. 15. — Pentru ventilație, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spațiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilație din metal rezistent la coroziune.

Art. 16. — (1) Ferestrele sunt confecționate din geam termopan cu tâmplărie metalică/PVC/de aluminiu. Peste suprafața vitrată se aplică folie antiefracție, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii. Gratiile sunt construite, prin sudură, din bare orizontale de oțel cu secțiunea dreptunghiulară și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, cu ochiuri verticale de 100 mm x 300 mm.

(3) Gratiile de la fereastră se amplasează pe partea exterioară a ferestrei și se fixează pe structura de rezistență. Oțelul folosit trebuie să aibă duritate mare și să prezinte înaltă rezistență la tăiere.

ANEXA Nr. 5  
la norme

## CARACTERISTICILE

### privind amenajarea și dotarea camerelor pentru executarea sancțiunii disciplinare cu izolarea

Art. 1. — Amenajarea și dotarea camerelor pentru executarea sancțiunii disciplinare cu izolarea cuprind următoarele:

a) fereastră cu gratii;

b) registru de căldură;

c) masă;

d) scaun;

e) pat;

f) raft;

g) cuier;

h) sistem de comunicare de tip interfon;

i) terminal sistem radioficare;

j) duș și cadă de duș;

k) chiuvetă și vas wc-monobloc;

l) poliță pentru chiuvetă;

m) oglindă;

n) perdea;

o) grilaj siguranță;

p) ușa metalică cu grilaj;

q) vizetă cu geam de protecție;

r) spațiu tehnic.

Art. 2. — (1) Camerele pentru executarea sancțiunii disciplinare cu izolarea sunt construite în sistem monovolum.

(2) Ușa este metalică și este prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oțel, cu lățimea de 300 mm și înălțimea de 110 mm, și, în partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu încuietoare autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzută cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel cu duritate mare.

(3) Ușa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare orizontale de oțel cu secțiune dreptunghiulară

și bare verticale de oțel cu secțiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lățimea de 100 mm și înălțimea de 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzută cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în ușa. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite și se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzută cu broască îngropată cu oprire totală.

(4) Oțelul folosit trebuie să aibă duritate mare și să prezinte înaltă rezistență la tăiere.

(5) Ușa de acces în cameră și grilajul se deschid numai spre holul secției de deținere și asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deținere.

(6) Pentru prevenirea unor acțiuni ostile din partea persoanelor private de libertate se amenajează suplimentar un grilaj metalic de siguranță care să împiedice apropierea lor de ușa. Caracteristicile grilajului metalic de siguranță sunt identice cu cele prevăzute pentru grilajul de la ușa metalică.

Art. 3. — (1) Pentru pat sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) dimensiunile de construcție ale acestuia nu depășesc, de regulă, 900 mm lățime și 2.000 mm lungime;

b) este de formă tip cușetă și se fixează în consolă direct în perete sau metalic cu picioarele fixate în pardoseală;

c) se poziționează la 550 mm distanță față de pardoseală;

d) este confecționat din oțel cu aceleași caracteristici ca cele ale oțelului folosit la confecționarea grilajului ușii;

e) suprafața utilă a patului este confecționată din foaie perforată de oțel, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale.

(2) Salteaua din dotarea patului este confecționată din materiale rezistente la uzură și ignifuge.

Art. 4. — (1) Masa se amplasează la baza ferestrei.

(2) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

- a) este confecționată prin turnare, din beton armat;
- b) este de tip consolă;
- c) are lățimea de 400 mm și lungimea de 500 mm;
- d) se poziționează la 750 mm—800 mm față de pardoseală.

(3) Masa se completează cu un scaun metalic, fără spătar, încastrat în pardoseală. Scaunul poate fi sudat de piciorul mesei formând împreună cu aceasta un ansamblu masă—scaun.

Art. 5. — (1) Spațiul destinat activităților igienico-sanitare cuprinde dușul, cada de duș, chiuveta, vasul de WC și oglinda. Instalațiile igienico-sanitare sunt antivandalism și se amplasează pe latura opusă patului. Spațiul destinat activităților igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete despărțitor și trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala și crearea mucegaiului.

(2) La intrarea în acest spațiu, pentru asigurarea intimității, se montează perdele care să permită vizualizarea persoanei private de libertate, la nivelul gleznelor, al umărului și capului, atunci când face duș.

(3) Pereții și pardoseala spațiului destinat activităților igienico-sanitare trebuie să fie construite din materiale rezistente la uzură și acțiunea apei.

Art. 6. — Chiuveta și vasul de WC sunt de tip monobloc, construite în sistem antivandalism. Modulul este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri, din oțel inoxidabil brut tratat, și este prevăzut cu fixări pentru pardoseală și perete, mascate și rezistente la smulgere și rupere.

Art. 7. — Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) suprafața expusă a chiuvetei este șlefuită până ajunge la aspect satinat;

b) este prevăzută cu cep captiv și cu unul sau două robinete acționate manual, prin împingere, printr-un buton din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;

c) permite alimentarea cu apă direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 8. — Pentru vasul de WC sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;

b) suprafața exterioară a bolului este șlefuită până la un aspect satinat;

c) partea superioară este șlefuită pentru a asigura o suprafață cu caracteristicile necesare instalațiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular;

d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton, prin împingere;

e) permite alimentarea cu apă direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

Art. 9. — (1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliță.

(2) Pentru poliță sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături;

b) este realizată din material compozit (extrem de dur);

c) suprafața este finisată astfel încât să permită menținerea igienei și să fie ușor de curățat, rezistentă la foc și depuneri;

d) prinderea în perete se face cu bolțuri securizate;

e) dimensiunea nu depășește 300 mm x 125 mm.

Art. 10. — (1) Oglinda se poziționează deasupra modulului chiuvetă—vas de WC.

(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este plată, din oțel inoxidabil, cu finisare lucioasă și înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri și depuneri;

b) este prevăzută cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;

c) dimensiunea nu depășește 300 mm x 300 mm;

d) are finisare lucioasă a tuturor suprafețelor exterioare.

Art. 11. — (1) Dușul și cada de duș se amplasează lângă modulul chiuvetă—vas WC.

(2) Pentru duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este construit din oțel inoxidabil;

b) capul de duș este fixat în perete și este realizat din oțel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;

c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură și cantitate a apei este realizat din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat;

d) să permită un flux de 8—12 l/min., cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.

(3) Pentru cada de duș sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este rezistentă la uzură și lovituri;

b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;

c) suprafața exterioară este șlefuită;

d) nu depășește dimensiunea 750 mm x 750 mm;

e) încorporează marginile de turnare și coboară spre orificiul central de evacuare.

Art. 12. — (1) Spațiile pentru păstrarea anumitor bunuri și obiecte personale se amenajează sub forma unui raft.

(2) Pentru raft sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificații:

a) este confecționat prin turnare, din beton sau din confecție metalică;

b) este de tip consolă;

c) are dimensiunea de 300 mm x 400 mm;

d) se poziționează la 1.400 mm—1.600 mm față de pardoseală;

e) poate fi amplasat în apropierea patului.

(3) Lângă spațiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 2 brațe.

Art. 13. — Pe peretele cu ușa se montează sistemul de comunicare de tip interfon și terminalul sistemului de radioficare.

Art. 14. — Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopții fără a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 15. — Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură, protejate antivandalism cu ajutorul unei măști de protecție.

Art. 16. — Pentru ventilație, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spațiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilație din metal rezistent la coroziune.

Art. 17. — (1) Ferestrele sunt confecționate din geam termopan cu tâmplărie metalică/aluminiu/PVC. Peste suprafața vitrată se aplică folie antifracție, pe interior.

(2) La fereastră se montează gratii care se amplasează pe partea exterioară a ferestrei și se fixează pe structura de rezistență prin sudare la construcțiile noi sau prin ancorare chimică, la construcțiile existente. Are aceleași caracteristici precum grilajul de la ușa de acces în cameră.

MINISTERUL JUSTIȚIEI

**ORDIN****pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție**

În temeiul prevederilor art. IV alin. (7) din Legea nr. 169/2017 pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, și ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul justiției** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Situația prevăzută la art. 1 se actualizează anual, până la data de 1 mai a fiecărui an, locurile de deținere având obligația de a formula propuneri către Administrația Națională a Penitenciarelor până la data de 1 februarie a fiecărui an.

(2) În cazul efectuării unor lucrări de investiții și reparații sau al luării unor măsuri de decongestionare a spațiilor de cazare care conduc la asigurarea unor condiții corespunzătoare de detenție și impun reclasificarea clădirii ori în cazul apariției unor situații care determină includerea, în condițiile legii, a unor clădiri din categoria celor corespunzătoare în categoria celor necorespunzătoare, se realizează o nouă actualizare a situației prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul în care în situația clădirilor destinate cazării persoanelor private de libertate intervin modificări de natură a determina includerea sau scoaterea în/din categoria clădirilor

care asigură condiții corespunzătoare de detenție, Comisia prevăzută la art. II din Legea nr. 169/2017 pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal reevaluează clădirile din perspectiva modificărilor intervenite și transmite situația actualizată a acestora la Administrația Națională a Penitenciarelor, în termen de 10 zile.

(4) Administrația Națională a Penitenciarelor centralizează lunar și înaintează Ministerului Justiției modificările transmise de locurile de deținere în vederea inițierii demersurilor de actualizare a situației centralizate a clădirilor necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție, până pe data de 5 a lunii curente pentru propunerile primite în luna anterioară.

Art. 3. — Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și directorii locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiției,  
**Tudorel Toader**

București, 17 octombrie 2017.  
Nr. 2.773/C.

ANEXĂ

**SITUAȚIA centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție**

Nr. crt.	Locul de deținere	Spații de cazare a persoanelor private de libertate	Condiții corespunzătoare	Condiții necorespunzătoare	Criterii de neconformitate, potrivit art. 55 <sup>1</sup> din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare	Număr de inventar
0	1	2	3	4	5	6
1	Penitenciarul Aiud	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), f)	100007
		Spațiul de cazare nr. 2		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e), f)	100010
		Spațiul de cazare nr. 3		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	100011
		Spațiul de cazare nr. 4		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e), f)	100014

0	1	2	3	4	5	6
2	Penitenciarul Arad	Spațiul de cazare nr. 1	24.07.2012—28.02.2013; Începând cu data de 01.05.2013	01.03.2013—30.04.2013	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e), f)	100054
		Spațiul de cazare nr. 2	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	100053
		Spațiul de cazare nr. 3	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	100052
		Spațiul de cazare nr. 4	01.01.2013—30.06.2017	24.07.2012—31.12.2012; Începând cu data de 01.07.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. e), f)	100051
		Spațiul de cazare nr. 5	01.02.2013—28.02.2013; 01.10.2013—30.11.2013; 01.02.2014—31.03.2014; 01.11.2014—30.06.2015; Începând cu data de 01.08.2015	24.07.2012—31.01.2013; 01.03.2013—30.09.2013; 01.12.2013—31.01.2014; 01.04.2014—31.10.2014; 01.07.2015—31.07.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100002
		Spațiul de cazare nr. 6	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100003
3	Penitenciarul Bacău	Spațiul de cazare nr. 1	01.07.2012—31.07.2012; 01.09.2012—31.05.2015	01.08.2012—31.08.2012; Începând cu data de 01.06.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e)	100067
		Spațiul de cazare nr. 2	01.04.2014—30.06.2014; 01.07.2016—31.08.2016	24.07.2012—31.03.2014; 01.07.2014—30.06.2016; Începând cu data de 01.09.2016	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100013
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e)	100014
		Spațiul de cazare nr. 4	Începând cu data de 01.05.2017	24.07.2012—31.05.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e), f)	100117
		Spațiul de cazare nr. 5	24.07.2012—30.04.2015	Începând cu data de 01.05.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e)	100118
		Spațiul de cazare nr. 6	—	01.06.2015—30.06.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e)	100073
4	Penitenciarul Baia Mare	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	160004
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	160006
5	Penitenciarul Bistrița	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	100015
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), f)	100018
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	100019
6	Penitenciarul Botoșani	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100042
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100007
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100010
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> , alin. (3), lit. a)	100090
7	Penitenciarul Brăila	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	105
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	0.013
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	138

0	1	2	3	4	5	6
8	Penitenciarul București—Jilava	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e), f)	100012
		Spațiul de cazare nr. 2		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), f)	100059
		Spațiul de cazare nr. 3		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c)	100009
		Spațiul de cazare nr. 4		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. e)	100029
9	Penitenciarul București — Rahova	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110022
		Spațiul de cazare nr. 2		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110023
		Spațiul de cazare nr. 3		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110024
		Spațiul de cazare nr. 4		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110025
		Spațiul de cazare nr. 5		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110026
		Spațiul de cazare nr. 6		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110027
		Spațiul de cazare nr. 7		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110028
		Spațiul de cazare nr. 8		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110029
		Spațiul de cazare nr. 9		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110030
		Spațiul de cazare nr. 10		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110031
		Spațiul de cazare nr. 11		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	110032
		Spațiul de cazare nr. 12	Începând cu data de 01.01.2017	—	—	110073
		Spațiul de cazare nr. 13	24.07.2012 — 30.07.2017	Începând cu data de 01.08.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	110052
		Spațiul de cazare nr. 14	01.01.2017 — 30.07.2017	Începând cu data de 01.08.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	110053
10	Centrul de Detenție Brăila — Tichilești	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	100019
		Spațiul de cazare nr. 2	01.01.2013 — 31.12.2013; Începând cu data de 01.11.2014	01.01.2014 — 31.10.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	100059
		Spațiul de cazare nr. 3	Începând cu data de 08.06.2017	—	—	100013
		Spațiul de cazare nr. 4	24.07.2012 — 31.07.2012; 01.01.2013 — 31.12.2016; Începând cu data de 01.02.2017	01.08.2012 — 31.12.2012; 01.01.2017 — 31.01.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100031
11	Centrul de Detenție Craiova	Spațiul de cazare nr. 1	Începând cu data de 01.04.2014	24.07.2012 — 31.03.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100001
		Spațiul de cazare nr. 2	Începând cu data de 01.04.2014	24.07.2012 — 31.03.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100002
		Spațiul de cazare nr. 3	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	100003
		Spațiul de cazare nr. 4	01.10.2012 — 31.10.2012; Începând cu data de 01.03.2014	01.11.2012 — 28.02.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100029

0	1	2	3	4	5	6
12	Centrul Educativ Buziaș	Spațiul de cazare nr. 1	24.07.2012—30.01.2013; 01.09.2013 — 30.09.2013; 01.05.2014 — 31.03.2015	01.02.2013—31.08.2013; 01.10.2013 — 30.04.2014 Începând cu data de 01.04.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100012
		Spațiul de cazare nr. 2	24.07.2012 — 31.05.2015; 01.08.2016 — 31.08.2016; Începând cu data de 01.08.2017	01.06.2015—31.07.2016; 01.09.2016 — 31.07.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100013
		Spațiul de cazare nr. 3	Începând cu data de 01.06.2016	—	—	100014
		Spațiul de cazare nr. 4	01.12.2015 — 30.11.2016; Începând cu data de 01.10.2017	01.12.2016 — 30.09.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100015
13	Centrul Educativ Târgu Ocna	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c)	100.1.6.2.05.6
		Spațiul de cazare nr. 2		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c)	100.1.6.2.04
14	Penitenciarul Codlea	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100028
		Spațiul de cazare nr. 2		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100026
		Spațiul de cazare nr. 3		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100003
		Spațiul de cazare nr. 4		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100008
		Spațiul de cazare nr. 5	Începând cu data de 24.07.2012			100023
		Spațiul de cazare nr. 6	24.07.2012 — 31.03.2014; 01.06.2014 — 30.06.2016; 01.11.2016 — 31.12.2016; Începând cu data de 01.03.2017	01.04.2014 — 31.05.2014; 01.07.2016 — 31.10.2016; 01.01.2017 — 28.02.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100050
		Spațiul de cazare nr. 7	24.07.2012 — 30.04.2014; 01.06.2014 — 30.06.2014; 01.08.2014 — 28.02.2015; 01.04.2015 — 31.03.2016; 01.05.2016 — 31.05.2016; 01.02.2017 — 28.02.2017; Începând cu data de 01.04.2017	01.05.2014 — 31.05.2014; 01.07.2014 — 31.07.2014; 01.03.2015 — 31.03.2015; 01.04.2016 — 30.04.2016; 01.06.2016 — 31.01.2017; 01.03.2017 — 31.03.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100059
15	Penitenciarul Mioveni — Colibași	Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), d), f)	1.6.4.111
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), d), f)	1.6.4.104
		Spațiul de cazare nr. 3	—	24.07.2012—04.07.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b), c), e), f)	1.6.4.109
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 05.07.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	1.2.7.101
		Spațiul de cazare nr. 1		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e), f)	1002
16	Penitenciarul Craiova	Spațiul de cazare nr. 2	—	—	—	1045,1
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	1007
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	1008
		Spațiul de cazare nr. 5	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), f)	1010
		Spațiul de cazare nr. 6	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	1061,1

0	1	2	3	4	5	6
		Spațiul de cazare nr. 7	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	1011
		Spațiul de cazare nr. 8	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e), f)	1049,1
		Spațiul de cazare nr. 9	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	1072,1
		Spațiul de cazare nr. 10	—	Începând cu data de 05.09.2016	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b)	1073
17	Penitenciarul Deva	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	100003
		Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), f)	100019
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), f)	100021
18	Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin	Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100003
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c)	100002
		Spațiul de cazare nr. 5	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100001
		Spațiul de cazare nr. 6	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c)	100044
		Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	1006
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	1052
19	Penitenciarul Focșani	Spațiul de cazare nr. 3	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	1003
20	Penitenciarul Găești	Spațiul de cazare nr. 1	Începând cu data de 01.03.2017	01.09.2014 — 28.02.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	1002
		Spațiul de cazare nr. 2	01.10.2012—31.07.2013	Începând cu data de 01.08.2013	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	1008
		Spațiul de cazare nr. 3	Începând cu data de 01.03.2013	—	—	1009
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 01.04.2013	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e), f)	1011
21	Penitenciarul Galați	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	111272100013
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	111276100033
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), f)	111012100023
22	Penitenciarul Gherla	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	110008
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	110005
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 28.08.2016	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c)	110075
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	110031
		Spațiul de cazare nr. 5	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	110032
23	Penitenciarul Giurgiu	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), d), e), f)	100023
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), d), e), f)	100024
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e), f)	100025
		Spațiul de cazare nr. 4	01.10.2016—31.12.2016; Începând cu data de 01.03.2017	24.07.2012 — 30.09.2016; 01.01.2017 — 28.02.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), d), e)	100033
		Spațiul de cazare nr. 5	Infermerie	—	—	100022



0	1	2	3	4	5	6
24	Penitenciarul Iași	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	100021
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100022
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	100043
25	Penitenciarul Mărgineni	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), d), e), f)	10000
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), d), e), f)	10040
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), d), e), f)	10052
26	Penitenciarul Miercurea-Ciuc	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	164101
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	164102
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	164103
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 01.08.2013	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c)	127100
27	Penitenciarul Oradea	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c)	100002
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	100005
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100007
28	Penitenciarul Craiova—Pelendava	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e), f)	100152
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b), c), f)	100046
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 15.08.2013	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), f)	100137
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), f)	100065
		Spațiul de cazare nr. 5	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), f)	100083
29	Penitenciarul Ploiești	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e), f)	100002
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	100140
		Spațiul de cazare nr. 3	01.03.2015 — 31.05.2015	24.07.2012 — 28.02.2015 Începând cu data de 01.06.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	100008
		Spațiul de cazare nr. 4	24.07.2012 — 31.03.2013; 01.12.2013 — 28.02.2014	01.04.2013 — 30.11.2013; 01.03.2014 — 30.04.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	100015
30	Penitenciarul Constanța—Poarta Albă	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100005
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100006
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	100033
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	100030
		Spațiul de cazare nr. 5	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c)	100050
		Spațiul de cazare nr. 6	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e)	100053
		Spațiul de cazare nr. 7	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c)	100054

0	1	2	3	4	5	6	
		Spațiul de cazare nr. 8		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c)	100055	
		Spațiul de cazare nr. 9		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c)	100056	
		Spațiul de cazare nr. 10		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100109	
		Spațiul de cazare nr. 11		Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100107	
		Spațiul de cazare nr. 12	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b)	100106	
		Spațiul de cazare nr. 13	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100104	
		Spațiul de cazare nr. 14	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100103	
		Spațiul de cazare nr. 15	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100102	
		Spațiul de cazare nr. 16	—	24.07.2012—22.04.2015	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b)	100101	
		Spațiul de cazare nr. 17	01.08.2015—31.10.2015; 01.12.2015—31.12.2015; 01.08.2016—31.08.2016; 01.04.2017—31.05.2017	01.10.2013—31.07.2015; 01.11.2015—30.11.2015; 01.01.2016—31.07.2016; 01.09.2016—31.03.2017; Începând cu data de 01.06.2017		art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b)	100115
31	Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), f)	100059	
32	Penitenciarul Satu Mare	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100032	
		Spațiul de cazare nr. 2	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	100018	
33	Penitenciarul Slobozia	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c)	100233	
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100001	
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c)	100026	
		Spațiul de cazare nr. 4	01.11.2013—31.03.2014; 01.07.2014—30.09.2014; 01.09.2015—31.10.2015	24.07.2012—31.10.2013; 01.04.2014—31.06.2014; 01.10.2014—31.08.2015; Începând cu data de 01.11.2015		art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100024
		Spațiul de cazare nr. 5	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c)	100016	
34	Penitenciarul Târgu Jiu	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e), f)	100002	
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	100019	
35	Penitenciarul Târgu Mureș	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c), e), f)	16110	
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e)	12760	
36	Penitenciarul Timișoara	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100002	
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c)	100004	
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c)	100009	

0	1	2	3	4	5	6
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c)	100010
		Spațiul de cazare nr. 5	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b), c)	100014
		Spațiul de cazare nr. 6	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e)	100056
		Spațiul de cazare nr. 7	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b)	100068
37	Penitenciarul de Femei Ploiești — Târgșorul Nou	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e), f)	100019
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), e), f)	100046
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b), c)	100010
		Spațiul de cazare nr. 4	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b)	100043
38	Penitenciarul Tulcea	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), c), e)	100038
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b)	100020
		Spațiul de cazare nr. 3	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b)	100045
39	Penitenciarul Vaslui	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100042
		Spațiul de cazare nr. 2	—	24.07.2012—09.12.2013	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	100006
40	Penitenciarul-Spital București — Jilava	Spațiul de cazare nr. 1	01.08.2012—30.11.2012	24.07.2012—31.07.2012; Începând cu data de 01.12.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	1000
		Spațiul de cazare nr. 2	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	1001
		Spațiul de cazare nr. 3	24.07.2012—30.09.2013 Începând cu data de 01.06.2017	01.10.2013—31.05.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	1002
41	Penitenciarul-Spital Mioveni	Spațiul de cazare nr. 1	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	1.1.100
		Spațiul de cazare nr. 2	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. b), c), d)	1.1.101
42	Penitenciarul-Spital Dej	Spațiul de cazare nr. 1	24.07.2012—30.05.2016; 01.07.2016—30.08.2016; 01.10.2016—31.05.2017; Începând cu data de 01.07.2017	01.06.2016—30.06.2016; 01.09.2016—30.09.2016; 01.06.2017—30.06.2017	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a)	221-100009
43	Penitenciarul-Spital Constanța — Poarta Albă	Spațiul de cazare nr. 1	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	100003
		Spațiul de cazare nr. 2	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	100006
44	Penitenciarul-Spital București — Rahova	Spațiul de cazare nr. 1	Începând cu data de 24.07.2012	—	—	100001
45	Penitenciarul-Spital Târgu Ocna	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. c), d), e), f)	121-100001
		Spațiul de cazare nr. 2	24.07.2012—30.09.2014	Începând cu data de 01.10.2014	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), e)	121-100009
46	Centrul de Pregătire, Odihnă și Recuperare Complex Flamingo	Spațiul de cazare nr. 1	—	Începând cu data de 24.07.2012	art. 55 <sup>1</sup> alin. (3) lit. a), b)	1007